

SPACER R2


Suporte para fixação e espaçamento de painéis, com rosca interior.
Support for fixing and spacing of panels, with internal thread.


Ø19 - Ø25 - Ø30mm

Para painéis em acrílico, PVC, MDF, madeira e derivados, alumínio, aço inox, composto de alumínio ou vidro, até 10mm de espessura.
For panels in acrylic, PVC, MDF, wood and derivatives, aluminum, stainless steel, aluminum composite or glass, up to 10mm thickness.

TIPO
TYPE fixo - parede
fixed - wall

FIX
FIX visível
visible

 fixação por ponto
fixation by point

 p/ painel com furação
for panel with drilling



PRODUTO | PRODUCT: DESIGN AND FUNCTION

Spacer R2 é um suporte que permite variadas aplicações quer na exibição, quer na sinalização das suas mensagens, produtos e espaços. Com design simples e geométrico, o Spacer R2 pode ser utilizado com diferentes painéis de variados materiais e espessuras. Esta série permite um espaçamento à parede de 17 a 25mm.

Spacer R2 is a support that allows for varied applications either in the exhibition or in the signaling of your messages, products and spaces.

With simple and geometric design, the Spacer R2 can be used with different panels of varied materials and thicknesses. This series allows a wall spacing of 17 to 25mm.

Spart
CREATIVE DESIGN STUDIO

REFERÊNCIA DE PRODUTO - COMO FAZER O MEU PEDIDO?
PRODUCT REFERENCE - HOW TO MAKE MY ORDER?

SP3.001-(acabamento) | Exemplo|Example: SP3.001-AS




FAMÍLIA DE PRODUTO | PRODUCT FAMILY



SP3.001.(comp. | length)-(acabamento | finishing)

Ø12 x 17mm

Suporte para fixação em alumínio ou aço inox.
Support for fixing in aluminium or stainless steel.



PREÇOS para revenda | PRICES for retail *

*Alumínio anodizado satinado ou escovado.
Anodized aluminum satin or brushed.


comp. length	AS-AE	IE
4 uni.		
50 uni.		
100 uni.		



SP3.002.(comp. | length)-(acabamento | finishing)

Ø19 x 18mm

Suporte para fixação em alumínio ou aço inox.
Support for fixing in aluminium or stainless steel.




comp. length	AS-AE	IE
4 uni.		
50 uni.		
100 uni.		



SP3.003.(comp. | length)-(acabamento | finishing)

Ø19 x 25mm

Suporte para fixação em alumínio ou aço inox.
Support for fixing in aluminium or stainless steel.




comp. length	AS-AE	IE
4 uni.		
50 uni.		
100 uni.		



SP3.004.(comp. | length)-(acabamento | finishing)

Ø25 x 20mm

Suporte para fixação em alumínio ou aço inox.
Support for fixing in aluminium or stainless steel.




comp. length	AS-AE	IE
4 uni.		
50 uni.		
100 uni.		



SP3.005.(comp. | length)-(acabamento | finishing)

Ø30 x 20mm

Suporte para fixação em alumínio ou aço inox.
Support for fixing in aluminium or stainless steel.



comp. length	AS-AE	IE
4 uni.		
50 uni.		
100 uni.		

Opção de fixação considerada: parafuso autorroscante. Fixing option considered: self-tapping screw.

ALUMÍNIO | ALUMINIUM

AS_satinado . satin
AE_anodizado escovado . brushed anodized
AC_anodizado colorido . colored anodized
AP_polido . polished
LC_lacado colorido . colored laquered

AÇO INOX | STAINLESS STEEL


IE_escovado . brushed
IP_polido . polished
LC_lacado colorido . colored laquered



Para painéis com outras espessuras ou mais informações sobre estes e outros acabamentos, contacte-nos.
For panels with other thicknesses, or more information on these and other finishes, contact us.



Fixação c/
parafuso autorroscante
Screw fixed



Fixação c/
rosca métrica e porca
Bolt fixed



Fixação c/
casquilho
Clive fixed

Dispomos de três opções de fixação possíveis, consulte-nos para mais detalhes.
We have three possible fixing options, consult us for more details.